











OZNAČENIE	SHÉM. OBRÁZOK	VÝROBNÝ ROZMER	POPIS OKNA A KOVANIA	POČET KS
1		2340/1740	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	66 ks
2		720/1740	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	2 ks
3		560/1740	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	2 ks
4		1760/1740	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	5 ks
5		860/1740	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	4 ks

OZNAČENIE	SHÉM. OBRÁZOK	VÝROBNÝ ROZMER	POPIS OKNA A KOVANIA	POČET KS
16		540/840	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	4 ks
17		1780/2650	BIELE PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE S NADSVETLÍKOM ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K PLASTOVÁ VÝPLŇ S PUR IZOLÁCIOU hr. 40 mm, ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K TROJBODOVÉ UCHYTENIE DVERNÝCH KRÍDIEL K RÁMU, KRUČKY OCEĽOVÉ BIELE LAKOVANÉ DVERNÝ OTVOR 1650/1970, PRAH MAX. 20 mm	1 ks
18		980/2380	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	2 ks
19		1160/1740	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	1 ks
20		1940/2150	BIELE PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE S NADSVETLÍKOM ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K PLASTOVÁ VÝPLŇ S PUR IZOLÁCIOU hr. 40 mm, ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K TROJBODOVÉ UCHYTENIE DVERNÝCH KRÍDIEL K RÁMU, KRUČKY OCEĽOVÉ BIELE LAKOVANÉ DVERNÝ OTVOR 1800/2080, PRAH MAX. 20 mm	1 ks

OZNAČENIE	SHÉM. OBRÁZOK	VÝROBNÝ ROZMER	POPIS OKNA A KOVANIA	POČET KS
6		2340/1140	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	2 ks
7		1140/840	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	3 ks
8		1080/1740	BIELE PLASTOVÉ OKNO ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, VÝPLŇ Z ARGÓNU Ug=0,6 W/m2K TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK, OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ SO ŠTRBINOVÝM VETRANÍM STREDOVÉ TESNENIE, KOVANIE CELOOBVODOVÉ S ANTIKORÓZNOU OCHRANOU, OKENNÉ KRUČKY BIELE OCEĽOVÉ VNÚTORNÝ PARAPET BIELY PLASTOVÝ S. 400 mm	1 ks
9		1080/2680	BIELE PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE S NADSVETLÍKOM ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K PLASTOVÁ VÝPLŇ S PUR IZOLÁCIOU hr. 40 mm, ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K TROJBODOVÉ UCHYTENIE DVERNÝCH KRÍDIEL K RÁMU, KRUČKY OCEĽOVÉ BIELE LAKOVANÉ DVERNÝ OTVOR 900/1970, PRAH MAX. 20 mm	2 ks
10		1780/2680	BIELE PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE S NADSVETLÍKOM ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K PLASTOVÁ VÝPLŇ S PUR IZOLÁCIOU hr. 40 mm, ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K TROJBODOVÉ UCHYTENIE DVERNÝCH KRÍDIEL K RÁMU, KRUČKY OCEĽOVÉ BIELE LAKOVANÉ DVERNÝ OTVOR 1650/1970, PRAH MAX. 20 mm	1 ks

OZNAČENIE	SHÉM. OBRÁZOK	VÝROBNÝ ROZMER	POPIS OKNA A KOVANIA	POČET KS
21		600/800	STREŠNÝ VÝLEZ PRE STRECHY SO SKLONOM 0-15° Z VIACKOMOROVÝCH PLASTOVÝCH PROFILOV S NEPRIEHDADNÝM VEKOM, VONKAJŠÍ UZÁVER	2 ks

OZNAČENIE	SHÉM. OBRÁZOK	VÝROBNÝ ROZMER	POPIS OKNA A KOVANIA	POČET KS
11		930/2080	BIELE PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K PLASTOVÁ VÝPLŇ S PUR IZOLÁCIOU hr. 40 mm, ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K TROJBODOVÉ UCHYTENIE DVERNÝCH KRÍDIEL K RÁMU, KRUČKY OCEĽOVÉ BIELE LAKOVANÉ DVERNÝ OTVOR 800/1970, PRAH MAX. 20 mm	2 ks
12		1180/2080	BIELE PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K PLASTOVÁ VÝPLŇ S PUR IZOLÁCIOU hr. 40 mm, ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K TROJBODOVÉ UCHYTENIE DVERNÝCH KRÍDIEL K RÁMU, KRUČKY OCEĽOVÉ BIELE LAKOVANÉ DVERNÝ OTVOR 1000/1970, PRAH MAX. 20 mm	1 ks
13		2310/2130	BIELE PLASTOVÉ PLNÉ DVERE ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K PLASTOVÁ VÝPLŇ S PUR IZOLÁCIOU hr. 40 mm TROJBODOVÉ UCHYTENIE DVERNÝCH KRÍDIEL K RÁMU, KRUČKY OCEĽOVÉ BIELE LAKOVANÉ DVERNÝ OTVOR 2150/2050, PRAH MAX. 20 mm	1 ks
14		980/2030	BIELE PLASTOVÉ PLNÉ DVERE ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K PLASTOVÁ VÝPLŇ S PUR IZOLÁCIOU hr. 40 mm TROJBODOVÉ UCHYTENIE DVERNÝCH KRÍDIEL K RÁMU, KRUČKY OCEĽOVÉ BIELE LAKOVANÉ DVERNÝ OTVOR 800/1970, PRAH MAX. 20 mm	1 ks
15		1030/6020	BIELE PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA ZO ŠESTKOMOROVÉHO PROFILU Uf=1,0 W/m2K PLASTOVÁ VÝPLŇ S PUR IZOLÁCIOU hr. 40 mm, ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K TROJBODOVÉ UCHYTENIE DVERNÝCH KRÍDIEL K RÁMU, KRUČKY OCEĽOVÉ BIELE LAKOVANÉ DVERNÝ OTVOR 750/1970, PRAH MAX. 20 mm	2 ks

ARCHITEKTONICKÁ AGENTURA

KRESLIL:Ing. STEFÁNIK

PROJEKTANT:Ing. STEFÁNIK

ZOOP.PROJ.:Ing.arch. NANÁK

DCU: VÝŠNÝ ŽIPOV

INVESTOR: OBEC VÝŠNÝ ŽIPOV

STAVBA:

OKRESNÝ ÚRAD: VÝRNOV N.T.

FORMÁT: A4

DATE: 03/2017

ZYŠENIE EMERGETICKEJ HOSPODARNOSTI
HATERSKEJ ŠKOLY VÝŠNÝ ŽIPOV

OCEL: R.P.

ARCH.Č.

OBRAH VÝKRESU:

VÝPIS OKIEN A VSTUPNÝCH DVERÍ

18

12A4

03/2017

03/2017

18

SAHA 2.